



SERIE LSE

# LANSU LS-4035

Tractor 35 HP

**Laidong 4L22**

MOTOR

**8F + 8R**

TRANSMISIÓN

**1.400 kg**

PESO

| MOTOR                 |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Marca                 | <b>Laidong 4L22, respiración natural</b> |
| Tipo                  | <b>Diésel, 4 cilindros</b>               |
| Velocidad nominal     | <b>2.400 rpm</b>                         |
| Torque máximo         | <b>112 – 206 Nm</b>                      |
| Potencia nominal TDF  | <b>22,1 kW</b>                           |
| Potencia neta nominal | <b>25,7 kW</b>                           |
| Cilindrada            | <b>2,156 L</b>                           |
| Tanque de combustible | <b>28 L</b>                              |

| TRANSMISIÓN         |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo                | <b>8F + 8R</b>           |
| Velocidad adelante  | <b>1,95 – 37,78 km/h</b> |
| Velocidad atrás     | <b>1,95 – 37,78 km/h</b> |
| Bloqueo diferencial | <b>SÍ</b>                |
| Velocidad de TDF    | <b>540 / 760 rpm</b>     |

| SISTEMA HIDRÁULICO      |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Enganche de tres puntos | <b>Categoría I</b>                         |
| Caudal de bomba         | <b>32 L/min</b>                            |
| Capacidad de elevación  | <b>7,9 kN</b>                              |
| Lastre delantero        | <b>45 kg</b>                               |
| Lastre trasero          | <b>60 kg</b>                               |
| Salida hidráulica       | <b>Eleva forzada y 2 grupos de salidas</b> |

| FRENO Y EJE FRONTAL  |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Freno de mano        | <b>Mecánico de doble disco</b> |
| Radio de giro mínimo | <b>3,2 ± 0,3 m</b>             |

| DIMENSIONES (CON TECHO) |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Longitud                | <b>3.000 mm</b>         |
| Ancho                   | <b>1.430 – 1.440 mm</b> |
| Altura                  | <b>1.600 mm</b>         |
| Distancia entre ejes    | <b>1.820 mm</b>         |
| Pista de ruedas         | <b>1.140 – 1.180 mm</b> |
| Despeje mínimo          | <b>320 mm</b>           |

| NEUMÁTICOS, PESO Y CABINA |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Neumático delantero       | <b>260/70R16</b>                                                 |
| Neumático trasero         | <b>320/85R24</b>                                                 |
| Masa operativa            | <b>1.400 kg (con dosel)</b>                                      |
| Cabina                    | <b>Antivuelco y techo - opcional cabina con calefacción / AA</b> |



Escaneá para ver la  
ficha completa y  
consultar por WhatsApp